

- Multifonctions en noir et blanc
- Jusqu'à 120 ppm
- Groupe de travail départemental
- Reproduction, impression, numérisation
- Équipements sécurisés
- Caractéristiques écologiques





- Multifonctions en noir et blanc
- Jusqu'à 120 ppm
- Groupe de travail départemental
- Reproduction, impression, numérisation
- Équipements sécurisés
- Caractéristiques écologiques

Spécifications principales			
e-STUDIO907/1057/1207	Les modèles de base comprennent : ACL, numériseur de documents recto verso en une seule passe de 250 feuilles, capacité de papier de 3 000 feuilles (deux bacs en tandem de 2 000 feuilles / deux bacs de 500 feuilles), disque dur de 1 To, PCL6 / Adobe®.Postscript® 3MC impression en réseau, numérisation couleur en réseau et clavier rétractable		
Type	Console, système de document numérique monochrome multifonctionnel		
Écran	10,1 po (en diagonal) Écran tactile inclinable à haute résolution couleur matricielle de 1024 x 600 points (W-SVGA)		
Fonctions	Reproduction, impression, impression en réseau, numérisation en réseau et classement de documents		
Système de reproduction	Transfert électrostatique à sec / développeur à deux composants / développement à brosse magnétique / OPC / exposition à DEL blanche / fusion sur rouleau chaud		
Format d'origine maximale	11 po x 17 po		
Format de la copie	Min. 5,5 po x 8,5 po, max. 11 po x 17 po + 12 po x 18 po		
Vitesse de reproduction	90/105/120 ppm (8,5 po x 11 po)		
Reproduction multiple	max. 9 999 Copies		
Sortie de la première impression (en secondes) ²		e-STUDIO907	e-STUDIO1057
			e-STUDIO1207
	Vitre d'exposition	4.0	3.2
	Alimentateur de documents recto verso en une seule passe	6.3	5.5
Délai de réchauffement	210 secondes		
Agrandissement	25% à 400% en incréments de 1% (avec alimentateur de documents 25% à 200%)		
Alimentation originale	250 feuilles Alimentateur de documents recto verso en une seule passe		
Vitesse de numérisation	Numérisation par alimentateur de documents recto verso en une seule passe: jusqu'à 200 (monochrome ou en couleur)		
Formats originaux	5,5 po x 8,5 po, 8,5 po x 11 po, 8,5 po x 11 po R, 8,5 po x 14 po, 11 po x 17 po		
Capacité de papier	Std. 3 000 feuilles / max. 13 500 feuilles		
Formats d'alimentation en papier	Standard: Bac 1 en tandem - 1 200 feuilles (format de lettre), bac 2 en tandem - 800 feuilles (format de lettre), bacs 3/4 - 500 feuilles chacun. (lettre / ministre / registre / bordereau / 12 po x 18 po), en option: bac multiple à alimentation manuelle (pour machine) - 100 feuilles (lettre / ministre / registre / bordereau / 12 po x 18 po), multi alimentation manuelle (pour BGC) - 500 feuilles (lettre / ministre / registre / bordereau / 12 po x 18 po), BGC (2 bacs) - 2 500 feuilles chaque bac (lettre / ministre / registre / 12 po x 18 po), lettre LCC - 3 500 feuilles (lettre); 3 000 feuilles (lettre / ministre / registre)		
Grammage de papier et formats	Bacs en tandem - 16 à 28 lb papier bond, bacs 3/4 - 16 lb papier bond à 100 lb papier bristol, bac multiple à alimentation manuelle (pour machine) - 15 lb papier bond à 100 lb couverture, bac multiple à alimentation manuelle (pour BGC) - 15 lb papier bond à 100 lb papier bristol, BGC (2 bacs) - 15 lb papier bond à 100 lb couverture, lettre LCC / registre LCC - 16 lb papier bond à 100 papier bristol. Formats de papier pris en charge comprennent mince, blanc, recyclé, couleur, en-tête, préimprimé et préparé, bosselé et glacé		
Copie recto verso	Reproduction et impression recto verso automatique de série		
UCT	Multi processeur contrôleur jusqu'à 1,8 GHz		
Interface	RJ-45 Ethernet (10/100/1,000 Base-T), USB 2.0 (2 ports hôte, avant et arrière), USB 2.0 (1 port du dispositif)		
Mémoire	5 Go de série		
Unité de disque dur	1 To		
Résolution de copie	Numérisation: 1200 x 1200 ppp / 600 x 600 ppp		
Contrôle d'exposition	Modes: Texte, texte / photo imprimée, photo imprimée, texte photo, photo, carte, couleur pâle. Réglages: Auto ou 9 étapes manuelles		
Demi-teinte	256 gradations / 2 niveaux (monochrome)		
Caractéristiques d'impression	Tri électronique, sélection automatique de papier (SAP), sélection automatique d'agrandissement (SAA), aperçu / édition de l'image, changement automatique de bac, sélection de changement de type de papier, rotation de copie, copie en réserve, copie en tandem, copie de livre, déplacement de la marge, effacement du contour / centre, division de livre, double page, couverture / insertion de page, insertion pour rétroprojecteur, travaux composés, prise de vue carte, saut de page blanche, miroir / noir / blanc / inversion, épreuve, dépliant, filigrane, image personnalisée, programmes de travail		
Contrôle de compte	Jusqu'à 1 000 utilisateurs, prise en charge de l'authentification du numéro de l'utilisateur (sur le dispositif), nom d'utilisateur / mot de passe ou nom d'utilisateur / mot de passe (via le serveur LDAP) pour reproduction, impression, numérisation, télécopie et gestion des documents		
Caractéristiques d'accessibilité	Panneau avant incliné, ajustement de clé tactile, arrêt libre d'alimentation de document, programmes de travail, panneau avant télécommandé, adhérence universelle pour bacs à papier et désactivation de la mise en veille de l'écran		
Normes environnementales	Programme international d'Energy Star v. 1.2, la loi sur la promotion des achats écologiques. Conforme aux normes RoHS européennes (Restriction des substances dangereuses)		
Source d'énergie	CA 208 à 240 VCA, 60 Hz, 15 A		
Consommation d'énergie	Maximum: 3,5 kW ou moins		
Poids	Environ 650 lb		
Environ Dimensions	42,75 po (L) x 31,25 po (P) x 48,75 po (H)		
Système d'impression en réseau (de série)			
PdL	PCL® 6 Compatible, True Adobe®, Postscript®		
Résolution	1200 x 1200 ppp		
Vitesse d'impression	90/105/120 pages par minute (8,5 po x 11 po)		
Pilotes d'imprimante	Windows ServerMD 2003-2008, Windows XP, Windows XP x64, Windows Server 2003-2008 x64, Windows VistaMD, Windows VistaMD x64, Windows 7, Windows 7 x64, Mac OS X (incluant 10.4.11, 10.5-10.5.8, 10.6.5-10.6.8, 10.7-10.7.2), tous les Mac PPD		
Caractéristiques	Configuration automatique, impression en continu, tri électronique, impression N-up, impression recto verso, insertion d'acétate, déplacement de la marge, rotation de l'image, différente page de couverture, impression d'affiche, travail d'impression manuelle, maintien du travail, impression confidentielle, impression d'épreuve, authentification de l'utilisateur, image estampillée, filigranes. Caractéristiques supplémentaires: impression de dépliants multiple, impression tandem en réseau, mode d'impression de copie conforme, différente page de couverture / dernière page / autre page, cadre de surimpression, réglages de papier sur l'onglet, impression sur l'onglet, insertion de chapitres et page intercalée		
Impression directe	Types de fichier: TIFF, JPEG, PCL, PRN, TXT, PDF, PDF chiffré, PDF/A compressé et Postscript. Méthodes: FTP, page Web, courriel, dossier de réseau et USB		
Polices résidentes	80 polices contours (PCL), 136 polices (PS)		
Interface	RJ-45 Ethernet 10/100/1,000 Base-T, USB 2.0		
Systèmes d'exploitation	Windows Server 2003-2008, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS 9-9.2.2, Mac OS X 10.2.8, 10.3.9, 10.4.11, 10.5-10.5.8, 10.6-10.6.5, NovellMD NetwareMD3x, 4x, 5x, SunMD OS 4.1x, SolarisMD 2x, UnixMD, LinuxMD et CitrixMD (Metaframe, Presentation Server 4, 4.5) et Windows Terminal Services		
Protocoles de réseau	TCP/IP (IPv4, IPv6, IPsec) SSL (HTTP, IPP, FTP), SNMPv3, SMTP, POP3, LDAP, 802.1x pour Windows et Unix. LPD et LPR pour Unix. IPX/SPX® pour les environnements Novell Etherlink®, AppleLinkMD pour les environnements Macintosh®		
Printing Protocols	LPR, IPP, IPPS, PAP, Raw TCP (Port 9100), FTP and Novell Pserver/Rprinter		
Sécurité du réseau	Filtrages d'adresses IP/Mac, filtrage du protocole, gestion du port, authentification de l'utilisateur et gestion des documents		
Normes de sécurité	IEEE-2600TM-2008, DoD (NSTISSP) #11, DoD Directive 8500.2,DoD (DISA)		
Système de numérisation en réseau (de série)			
Modes de numérisation	En standard: couleur, monochrome, gamme des gris		
max Format original	11 po x 17 po		
Résolution optique	600 ppp		
Modes de sortie	6600 ppp, 400 ppp, 300 ppp, 200 ppp, 150 ppp, 100 ppp		
Formats d'image	Monochrome: TIFF, PDF, PDF chiffré, XPS, PDF/A Couleur / gamme des gris: TIFF en couleur, JPEG, PDF, PDF chiffré, PDF/A, PDF compressé		
Protocoles de réseau	TCP/IP et SSL (comprend HTTP, SMTP, LDAP, FTP, POP3), SMB, ESMTP et 802.1x		
Sécurité du réseau	Authentification de l'utilisateur du serveur de courriel pour LDAP et Active Directory		

Ceci est la 1re gamme de produit laser conforme aux normes IEC60825-1

La conception des produits et les spécifications sont sujettes à des changements sans préavis. Pour des résultats et rendements supérieurs, utilisez toujours des fournitures fabriquées ou conçues par Toshiba. Certaines options et certains accessoires peuvent ne pas être disponibles au moment du lancement du produit. Pour connaître les disponibilités du produit, veuillez communiquer avec un concessionnaire autorisé de Toshiba dans votre région ou une succursale des solutions d'entreprise de Toshiba. Le rendement de toner est fourni à titre estimatif. Il est fondé sur l'impression de 6% d'une page de format 8,5 po x 11 po. La prise en charge du pilote et des fonctions de connectivité varient en fonction du client et du système d'exploitation du réseau.



Compatible Windows 7
Compatible Windows 8
Compatible Windows 10

Finisseur d'agrafage de 100 feuilles (MX-FN21: en option)	
Type	Finisseur d'agrafage en console de 4 000 feuilles (100 feuilles d'agrafage)
Bacs de sortie	Bac supérieur: bac mobile décalé (jusqu'à 1 500 feuilles format de lettre) Bac central: 250 feuilles (format de lettre, non agrafés) Bac inférieur: bac mobile décalé (jusqu'à 2 500 feuilles format de lettre)
Capacité d'agrafage	Jusqu'à 100 feuilles (lettre / bordereau)
Média d'agrafage	Papier blanc, lettre / ministre / registre ou mixte
Positions d'agrafage	1 avant, 1 arrière, ou 2 à cheval
Perforation	Unité de perforateur à trois trous MX-PN13B en option
Source d'énergie	120 VCA, 60 Hz, 15 A
Consommation d'énergie	200 W / 350 W avec MX-MF10
Poids	Environ: 134,5 lb
Dimensions	Environ: 30,75 po (L) x 30 po (P) x 41 po (H) (avec bac déployé)
Finisseur d'agrafage à cheval de 100 feuilles (MX-FN22: en option)	
Type	Finisseur d'agrafage en console de 4 000 feuilles (100 feuilles d'agrafage)
Bacs de sortie	Bac supérieur: bac mobile décalé (jusqu'à 1 500 feuilles format de lettre) Bac central: 250 feuilles (format de lettre, non agrafés) Bac inférieur: bac mobile décalé (jusqu'à 2 500 feuilles format de lettre)
Capacité d'agrafage	Jusqu'à 100 feuilles (lettre / bordereau)
Média d'agrafage	Papier blanc, lettre / ministre / registre ou mixte
Positions d'agrafage	1 avant, 1 arrière, ou 2 à cheval
À cheval	À cheval au centre / pliage au centre (2 agrafages) format de papier lettre / ministre / registre
Série max. à cheval	Jusqu'à 5 séries (16 à 20 feuilles par série) / 10 séries (11 à 15 feuilles par série) / 15 séries (6 à 10 feuilles par série) / 25 séries (1 à 5 feuilles par série)
Perforation	Unité de perforateur à trois trous MX-PN13B en option
Source d'énergie	120 VCA, 60 Hz, 15 A
Consommation d'énergie	200 W / 350 W avec MX-MF10
Poids	Environ: 238,1 lb
Dimensions	Environ: 30,75 po (L) x 30 po (P) x 41 po (H) (avec bac déployé)
Inséreuse (MX-CF11 en option)	
Type	Debout, 2 bacs
Capacité de papier	Bac supérieur: 200 feuilles, bac inférieur: 200 feuilles (20 lb en papier bond)
Grammage du papier	16 lb en papier bond à 100 lb en papier bristol (alimentation papier)
Format du papier	Jusqu'à 12 po x 18 po
Consommation d'énergie	70 W ou moins
Source d'énergie	24 volts (alimentée par l'unité principale)
Dimensions	21,5 po (L) x 30 po (P) x 50,5 po (H)
Poids	Environ 51 lb
Unité de pliage multiple (MX-FD10 en option)	
Type	Posée au sol
Dimensions	13,5 po (L) x 30,5 po (P) x 41,5 po (H)
Poids	Environ 146 lb
Source d'énergie	Alimentée par le finisseur MX-FN21/FN22
Consommation d'énergie	Maximum: mise en veille: 23 W ou moins, en service: 150 W ou moins
Mode de pliage	En accordéon, roulé, double et demi pli
Équipement en option	
MX-MFX1	Bac à alimentation manuelle pour l'unité principale
MX-LC12	Cassette grande capacité 3 500 feuilles (lettre)
MX-RB16	Trousse de montage pour plateau grande capacité
MX-LC13	Plateau grande capacité 2 tiroirs 5 000 feuilles à alimentation pneumatique
MX-MF11	Plateau de dérivation polyvalent 500 feuilles (pour MX-LC13)
MX-RB18	Unité de redresseur de bande
MX-CF11	Module d'insertion à 2 plateaux
MX-RB13	Unité de relais
MX-FD10	Unité de multi-plier
MX-FN21	Finisseur avec agrafage 100 feuilles
MX-FN22	Finisseur avec agrafage à cheval de 100 feuilles
MX-PN13B	Unité de perforation pour FN21/22
MX-RB17	Trousse de connexion tandem pour plateau grande capacité
MX-SL10N	Indicateur d'état
MX-ST10	Module d'emplacement 5 000 feuilles
MX-CA10	Chariot à papier pour module d'emplacement
MX-TM10	Unité de coupe-papier pour MX-FN22
MX-EB11	Trousse de compression étendue
MX-EB15	Trousse d'écriture miroir
Fournitures	
T1207U	Cartouche d'encre (rendement de 120 000 impressions avec une couverture de 5%)
6LS00016000	Développeur D1207
Agrafeuse2400	Cartouche d'agrafes (pour MX-FN22 - à cheval)
Agrafeuse2600	Cartouche d'agrafes (pour MX-FN21 / FN22)

Siège social
75 Tiverton Court
Markham, Ontario
L3R 4M8

Téléphone: (905) 470-3500
Télécopieur: (905) 470-3459
Site Web: www.toshiba.ca

© Toshiba of the Canada Limitée, 2015
Code d'inv.: CF-ES1207-B