

E-STUDIO 3508 LP/4508 LP

- Les premiers systèmes multifonctions au monde avec fonction d'impression effaçable.
- Grâce à la remarquable technologie d'impression hybride, un même système peut à la fois réaliser des impressions normales et des impressions réutilisables qui font économiser du papier.
- Doté des fonctionnalités de pointe indispensables aux flux documentaires modernes.
- Conçu pour les entreprises désireuses de concilier écologie, économies et efficacité.





CARACTÉRISTIQUES

Électrostatique indirect méthode photographique / OPC / impression Laser Système de copie

Fusion par rouleaux chauffant

Affichage Écran tactile couleur 9" WVGA inclinable 35/45 PPM (LT)

Vitesse d'impression Vitesse bleu effaçable 35 PPM Vitesse d'effacement bleu 8,5 PPM

Temps première copie Moins de 5,9 sec./4,4 sec. - encre bleu effaçable: moins de 7,8 sec.

Approx. 20 secondes Temps préchauffage 2 400 x 1 200 dpi (avec lissage) Résolution copie Alimenteur manuel 3.9" x 5.8" jusqu'à 11" x 17" et envelope

Jusqu'à 999 copies Standard 1 200 feuilles/ Max. 3 200 feuilles Copie multiple Capacité papier

Chargeurs documents En option: 100 feuilles RADF ou 300 feuilles monopasse DSDF

Vitesse numérisation RADF: jusqu'à 73 IPM (monochrome ou couleur): recto 9.3-41.8 lb Bond,

recto-verso 13.3-41.8 lb Bond

DSDF: jusqu'à 240 IPM recto-verso, 120 IPM recto (monochrome ou couleur),

grammage papier: 9.3-110 lb Index (recto ou recto-verso)

Format original max.

Tiroir #1: 550 feuilles - ST-R à LD Alimentation papier Tiroir #2: 550 feuilles - ST-R à LD

Alimenteur manuel: 100 feuilles- 3.9" x 5.8" à 11" x 17"

Meuble-cassette optionnel de 550 feuilles Tiroir optionnel de 550 feuilles pour meuble-cassette - ST-R à LD Tiroir enveloppe optionnel pour meuble-cassette (environ 60 enveloppes /

550 feuilles ST-R à LG)

Magasin grande capacité optionnel de 2 000 feuilles (format LT seulement) 2 tiroirs standard 550 feuilles - 2-16 lb Bond-140 lb Index Grammages papier

Alimenteur manuel: 100 feuilles - 14 lb Bond-140 lb Index Meuble-cassette optionnel de 550 feuilles - 16 lb Bond-140 lb Index Tiroir optionnel de 550 feuilles pour meuble-cassette - 16 lb Bond -

Tiroir enveloppe optionnel pour meuble-cassette - 16 lb Bond-140 lb Index Magasin grande capacité optionnel de 2 000 feuilles - 17 lb- 28 lb Bond Standard (16 lb Bond-140 lb Index)

Unité recto-verso

Zoom 25% à 400% Facteur mensuel d'util. 210K mois

Poids

Environ 128 lbs (58 Kg) 23" (L) x 23" (P) x 31" (H) - 584 mm (L) x 584 mm (P) x 787 mm (H) Dimensions approx. Noir: 38 400; bleu effaçable: 21 500 Rendement toner

120 Volts, 50/60 Hz, 15 Amps Maximum 1.5kW (120V) Source d'alimentation Consommation élect. Processeur Intel Atom™ 1.33 GHz (Dual-Core)

Memoire

320 Go, cryptage automatique, certifié FIPS 140-2 Disque dur

Caract. d'accessibilité Panneau avant inclinable, mise en mémoire de travaux, option de désactiver

la mise en veille de l'écran et bip sonore d'alertes de l'équipemen

Fonctions de sécurité Authentification d'utilisateur, fonction brouilleur de données, SCEP, désactiver e-Filing, désactiver mode copie, effacement de données, filtrage adresse IP (10 jeux), filtrage d'adresses MAC (10 jeux), contrôle de service réseau, contrôle des ports réseau, SMB Packet Signing, SSL (HTTP, IPP, LDAP, SMTP, POP, FTP, DPWS), IPsec (IKEv1, IKEv2), changement du mode sécurité, certification CC(ISO/IEC15408 EAL3+)*, IEEE2600.1, IEEE802.1X, signature numérique des utilitaires clients, politique de MdP, verrouillage MdP, expiration du MdP, contrôle d'accès au travaux, contrôle d'accès pour journal

des travaux, timbre de sécurité *Compliant with IEEE2600.1 in High Security Mode.

Normes Energy Star (V2.0), EPEAT Gold, Blue Angel Mark (RAL UZ-171, MFD), environnementales

Californian Proposition 65, Nordic Swan, RoHS

WHQL (Windows 7, 8, 8.1, 10, 2008 R2, 2012, 2012 R2), Novell, Citrix, SAF Certifications

Numérisation

Vitesse RADF: jusqu'à 73 jpm (300 ppp) en couleur et noir et blanc DSDF: jusqu'à 240 IPM recto-verso, 120 IPM recto (monochrome ou couleur)

Modes numérisation Standard: Couleur, Couleur auto, monochrome, nuance de gris Résolution Formats fichiers

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 150 dpi, 100 dpi Monochrome: TIFF-multi/page seule, PDF-multi/page seule, PDF

recherchable (Opt.), XPS-multi/page seule, DOCX (Opt.), XLSX (Opt.), PPTX Couleur/Niveaux de gris: JPEG, TIFF-multi/page seule, PDF-multi/page seule,

Slim PDF, PDF recherchable (Opt.), XPS-multi/ page seule, DOCX (Opt.),

XLSX (Opt.), PPTX (Opt.) Compression d'image

Couleur/Niveaux de gris: JPEG (Haut, Moyen, Bas)

Fax

Compatibilité Super G3 Compression données MH/MR/MMR/JBIG Vitesse transmission Environ 3 secondes par page Vitesse du modem Jusqu'à 33.6 Kbps

Transmission mémoire 100 travaux (avec DD), 2 000 destinations max. 400 destinations/travail

Vitesse de balayage 0.7 secondes/page, maximum 73 IPM

e-Filing

Méthode d'opération Écran tactile couleur ou ordinateur du client 1 Boîte public, 200 boîtes utilisateur privé 100 dossiers par boîte, 400 documents par dossier/boîte, Nombre de boîtes Capacité des boîtes

200 pages par document

e-BRIDGE Next - Spécifications d'impression

PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), PS3, PDF, XPS, JPEG 35/45 PPM (LT) LDP (PDL) Vitesse d'impression

Vitesse bleu effaçable 35 PPM

Résolution impression 600 x 600 dpi (1bit), 2 400 x 600 dpi (avec lissage), 1 200 x 1 200 dpi (2 bit) ou

3 600 x 1 200 dpi(avec lissage) PS3 seulement Windows® Vista, Windows Server® 2008/R2, Windows® 7, 8, 8.1, 10,

Syst. d'exploitation Windows Server® 2012/R2, Macintosh® (Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9,

10.10, 10,11), Unix®, Linux® TCP/IP (IPv4, IPv6), NetBIOS over TCP/IP, IPX/SPX® pour Novell® Protocoles réseau

Environments, EtherTalk® pour Macintosh Environments Protocoles impression SMB, LPR/LPD, IPP (Ver.1.1) avec authentication, AppleTalk PAP ou

EtherTalk™, Port 9100 (bidirectionnel), NetWare P-SERVER LPD avec iPrint,

WS Print, FTP

Pilotes d'impression Windows® Vista SP2 (32-bit, 64-bit), Windows Server® 2008 SP2 (32-bit, 64-

bit), Windows Server® 2008 R2 SP1 (64-bit), Windows® 7 SP1 (32-bit, 64-bit), Windows® 8/8.1 (32-bit, 64-bit), Windows Server® 2012/R2 (64-bit), Windows® 10 (32-bit, 64-bit), Mac OS® X 10.6.8, 10.7.4, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11

RJ-45 Ethernet (10/100/1000 Base-T), USB 2.0 (High-speed) offert en option Interface

802.11b/g/n, réseau sans-fil et Bluetooth AirPrint®, Mopria®, e-BRIDGE Print & Capture Application sur iOS et Android Applications sans-fil (disponible via Apple App Store ou Google Play)

Gestion d'appareil(s) TopAccess, EFMS 6.2 (logiciel e-BRIDGE Fleet Management)

Contrôle de compte Jusqu'à 10 000 utilisateurs ou 1 000 départements avec support utilisateur Authentication (sur MFP), connexion Nom/Mot de passe(via Windows

domain) ou connexion Nom/Mot de passe (via serveur LDAP) pour copie, impression, numérisation, fax, liste et fonctions utilisateurs

Accessoires

Options plateau et chargeur de documents DSDF RADF MR-3031 Cache-exposition KA-5005PC

Options cassette et meuble cassette additionelle

KD-1058 Meuble cassette Cassette additionnelle MY-1048 Envelope Cassette Option MY-1049 KD-1059LT Cassette pour enveloppes

Options module de finition optionnels

Finisseur interne agrafage multi. MJ-1042 Finisseur agrafage multi. M.I-1109 MJ-1110 Finisseur agrafage à cheval Unité de perforation MJ-1042 MJ-6011N Unité de perforation MJ-1109/MJ-1110 MJ-6105N Kit de liaison KN-5005 MJ-5015 Séparateur de travaux

Options de connectivité / de sécurité GD-1370NA Carte fax / 2e ligne en option Module WIFI / Bluetooth GN-4020 Clavier Bluetooth GR-9000 Support pour accessoires GR-1250 Pavé numérique 10 touches GR-1260 Kit pour lecteur de carte GR-1290 Kit meta-scan GS-1010 Kit d'activation IPsec GP-1080 Kit d'activation Unicode GS-1007 Solution embarquée de R.O.C. License simple GS-1080 5 licenses GS-1085

Solution de « pull printing » embarquée (multi-station print) GS-1090 License simple 5 licenses GS-1095 Numérisation avancée GB-1280 (Toshiba Re-Rite)

Options diverses

Meuble support ST-5005 Bras d'accès KK-2560 Câble pour compteur externe GQ-1280 Unité d'effacement dédié KH-1021NA











© Toshiba du Canada Limitée, 2016, Division des produits de bureau









Compatible Windows 7 moprio Compatible Windows 8 Compatible Windows 10

désignées par Toshiba. Au moment du lancement du produit, certaines options et certains accessoires pourraient ne pas être offerts. Veuillez communiquer avec un concessionnaire Toshiba autorisé dans votre localité pour en vérifier la disponibilité. Le rendement de toner cité est approximatif et est fondé sur une page de format 8,5 po x 11 po. La prise en charge des caractéristiques du pilote et de la connectivité varie selon le

Siège social

75 Tiverton Court Markham, Ontario L3R 4M8

Téléphone

905-470-3500 905-470-3450

Site Web

www.toshiba.ca