

Tableau des spécifications B-FV4D

AVANTAGES POUR LE CLIENT

- Imprimante de bureau compacte et élégante
- Interfaces multiples en standard
- Flexible, grâce à différentes options
- Modèles spéciaux pour le segment des services de messagerie et des services postaux
- Conforme à ENERGY STAR

CAS D'UTILISATION

[Logistique]

Étiquette d'expédition/réception, Étiquette d'adresse, Étiquette de palette [commerce de détail].

Étiquette multiple (étiquette de prix), Reçu [Soins de santé]

Label de soins de santé,

LES CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions	L : 7,32" (186 mm) D : 8,9" (226 mm) H : 6,53" (166 mm)
Poids	3,8 livres. (1,8 kg)

SPÉCIFICATIONS DES IMPRIMANTES

Imprimante caractéristiques	Thermique direct
Résolution	203 dpi, 300 dpi
Mémoire	16 MB (DE) 32 MB (SRAM)
Largeur d'impression	203 dpi : 4,25" (108 mm) 300 dpi : 4,16" (105,7 mm)
Vitesse d'impression	203 dpi : Max. 6 ips 300 dpi : Max. 4 ips
Capteur	Réfléchi, transmissible

CARACTÉRISTIQUES DES MÉDIAS

Longueur d'impression	Lot : 0,31" à 39,25" (8 à 997 mm) Coupez : 0,76" à 39,1" (19,4 à 993 mm) Peel-off : 0,92" à 5,92" (23,4 à 150,4 mm)
Largeur des médias	1,0" à 4,65" (25,4 à 118 mm)
Épaisseur des médias	0,06 - 0,19 mm
Diamètre extérieur maximum du rouleau	203 mm
Diamètre du noyau	1" (25,4 mm), 1,5" (38,1 mm), 3" (76,2 mm)
Type de média	Étiquettes, reçus, supports Coreless

CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Fonctionnement Temp.	41 degF (5 degC) à 104 degF (40 DegC)
Température de stockage	de -40 degF (-40 degC) à 140 degF (60 degC)
Humidité de fonctionnement	25 à 85 % HR, sans condensation
Humidité de stockage	10 à 90 % HR, sans condensation
Électricité	100- 240 VAC, 50-60 Hz

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Interface standard	Standard I/F : RS232C Centronics USB 2.0 Ethernet 10/100 Base T
Option	Module de coupe (B-FV204-F-QM-R, B-FV204-P-QM-R) Module de pelage (B-FV904-H-QM-R) Support externe pour rouleau de média (B-FV904-PH-QM-R) Kit de réseau local sans fil (B-FV700-WLAN-QM-R) Kit d'interface Bluetooth (B-FV704T-BLTH-QM-R)

POLICES / GRAPHIQUES / SYMBOLOGIES

Polices de caractères	Bitmap, Schéma, Écrit caractères, True Type facultatif
Codes-barres	EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, NW-7, CODE 39, CODE 93, ITF, MSI, CODE128, EAN128, Industriel 2 sur 5, POSTNET, RM4SCC, KIX CODE, USPS Code à barres du courrier intelligent, GS1 DataBar
Codes 2D	Data Matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417

FONCTIONS

Programmation Langue	ZPL II, EPL II, DPL, IPL (IPL : 203dpi seulement)
Pilote Windows	Windows 10/8/7/Vista (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 (32/64 bit)