

B-EX4T1

Imprimeur industriel

Fiche technique

- Une gamme d'imprimantes industrielles haut de gamme avec un prix moyen pour une grande variété d'applications.
- Nous avons combiné 60 ans de connaissances en identification automatique, notre vaste R&D et les commentaires des clients avec les qualités exceptionnelles de notre gamme d'imprimantes leader sur le marché.
- Profitez des performances améliorées, de la facilité d'entretien et des qualités écologiques de cette extraordinaire série d'imprimantes thermiques.



Rapide et flexible

Avec une vitesse allant jusqu'à 14 ips, le B-EX4T1 affiche un taux de 44% d'amélioration de la productivité sur la gamme B-SX4/5. En outre, les capacités de traitement avancées facilitent un débit élevé.

Utilisabilité

La facilité d'utilisation, notamment grâce à une tête d'impression encliquetable et un rouleau de platine remplaçables par l'utilisateur, minimise les coûts de maintenance. L'affichage graphique unique et intuitif améliore l'opérabilité et permet même à l'utilisateur novice de créer des étiquettes impeccables.



SPÉCIFICATIONS

Généralités

Méthode d'impression	Transfert direct thermique/thermique
Tête d'impression	Le bord proche
Dimensions (L x P x H)	278 x 460 x 310 mm
Weight	17 kg
Mémoire	16 MB (FROM), 32 MB (SRAM)
Interface utilisateur	Graphique LCD, 2 x LED, 10 x clé
Température de fonctionnement / Humidité	5°C to 40°C / 25-85% non-condensing l'humidité relative (RH)
Température de stockage / Humidité	-40°C to 60°C / 10-90% sans condensation l'humidité relative (RH)
Alimentation électrique	AC 100 to 240V, 50/60 Hz

Imprimer

Résolution	GS/TS: 203/305 dpi (8/12 points/mm)
Capteur	Réfléchissant Transmissible
Vitesse d'impression maximale	335 mm/deuxième (14 ips)
Largeur d'impression maximale	104 mm
Print Length	Lot : 8-1,498 mm Coupez : 23.4-1,494 mm Peler : 23.4-254 mm
Codes-barres	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, NW7, MSI, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Postnet, RM4SCC, KIX-Code, Code à barres du client, GS1 Databar
Codes 2D	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code
Polices de caractères	Police Bitmap, Police Outline, Police Price, TTF optionnel, Caractère inscriptible

Ruban

Largeur du ruban	41-112 mm
Taille du noyau du ruban	25.4 mm (1 inch)
Max. Longueur du ruban	800 m
Max. Diamètre du ruban	90 mm

Médias

Alignement	Centré sur
Largeur du papier support	30-120 mm
Épaisseur de l'étiquette	0.13-0.17 mm
Diamètre intérieur du noyau médiatique	76.2 mm
Diamètre du rouleau de support extérieur	200 mm
Type de média	Étiquettes et papier vélin, papier couché mat, Papier couché brillant, film synthétique, film PET, Polyimide
Type de média	Rouleau, Fanfold

Logiciels et connectivité

Emulation	ZPL II
Conducteur d'imprimante	Windows 10/8/7/Vista (32/64 bit), Windows Server 2012/Server 2008 (32/64 bit)
Interface	Parallel, Serial, USB 2.0, LAN 10/100 Base, RS232 ¹⁾ , Centronics ¹⁾ , Sans fil LAN ¹⁾
Mode de langue	TPCL, BCI (fonction)
Logiciel de labellisation	BarTender UltraLite

Options

Coupeuse, Coupeuse rotative, peler enrouleur interne, Kit RFID, Économie de ruban module, RTC USB host

¹⁾ Facultatif



Pour plus d'informations, veuillez contacter votre partenaire Toshiba local.

Toshiba Tec Canada Solutions d'affaires inc.

Corporate Office 75 Tiverton Court
Markham, Ontario
L3R 4M8

Phone 905-470-3500
Fax 905-470-3450
Site web www.toshibatec.ca/fr