

Imprimante industrielle Toshiba et système d'impression et d'application panther shadow

- Système d'impression et de dépôt de candidatures à faible volume
- Imprimantes industrielles Toshiba BEX4T1 ou BEX4T2
- Imprime et applique l'étiquette jusqu'à 4,7" x 8".
- Applique de 10 à 40 étiquettes par minute*.
- 800 mètres/2,624' - 8 "OD Ribbon (BEX4T1)
- Intégration de la production autonome ou automatisée



CARACTÉRISTIQUES STANDARD



- Série d'imprimantes industrielles robustes
- Imprimante BEX4T1 ou BEX4T2
- Imprimantes à transfert thermique ou à impression thermique directe
- Résolution en 200 ou 300 DPI
- Vitesse d'impression maximale
 - 14 IPS (BEX4T1)
 - 12 IPS (BEX4T2)
- Grande capacité de rubans
 - 800 mètre (BEX4T1)
 - 600 mètre (BEX4T2)

- Garantie de longue durée de vie de la tête 3 millions de pouces linéaires
- Langage de programmation TPC (Toshiba), ZPL (Zebra)
- Interface de communication de l'imprimante USB et Ethernet


Demander

- 13" Stroke (Peel/De la maison à la base +13")
- Détection du contact entre l'automobile et le produit
- Bouton de demande d'impression
- Montage sur table

Candidature supérieure - Stand optionnel




Application latérale - Stand optionnel




Scanner pour plus d'informations

Modèles	PASHADOWT1	PASHADOWT2
Printer Specification Modèle d'imprimante Type de tête Technologie Résolution Vitesse d'impression Largeur d'impression (Max)	BEX4T1GS12DM01 bord proche Transfert thermique/Thermique directe 203 or 305 DPI 14 IPS 4,09"	BEX4T2GS12M01 Flat Transfert thermique/Thermique directe 200 or 300 DPI 12 IPS 4,09"
Médias Longueur du ruban (Max) Diamètre de l'âme du ruban Diamètre de l'âme du ruban Type de ruban Largeur de l'étiquette (Min-Max) Longueur de l'étiquette (Min-Max) Diamètre du noyau de l'étiquette Diamètre extérieur de l'étiquette (OD) Type de label	800M (2,624') 1" 3,45" CSO .98" – 4,72" 2" – 8" 3" 8" Roll Non-Perforated	600M (1,968') 1" 3,45" CSO .98" – 4,72" 2" – 8" 3" 8" Roll Non perforé
Communication de l'imprimante (std) Communication par l'imprimante (opt)	USB, Ethernet USB, Ethernet, Série USB, Ethernet, Parallèle USB, Ethernet, Wireless (802.11 b/g) RFID, Économie de ruban	USB, Ethernet USB, Ethernet, Serial USB, Ethernet, Parallel USB, Ethernet, Sans fil (802.11 b/g)
Options		
Environnement de l'imprimante Température de fonctionnement Humidité	40 ° - 104° F (5° to 40°C) 25-85% RH (Non-condensation)	40 ° - 104° F (5° to 40°C) 25-85% RH (Non-Condensing)
Appliqueur fictif (standard) Tapez Stroke Tamp	Électrique – Pas d'air comprimé 13" (peler / accueil à la base +13") auto-tamponnage détection de contact avec le produit Print Request Push Button Électricité 115-240 VAC, 50/60 Hz at 5A max (Pas d'air nécessaire) de table	Electric – No Compressed Air 13" (Peel/Home to Base +13") Auto-Tamp Product Contact Sensing Print Request Push Button Electrical 115-240 VAC, 50/60 Hz at 5A max (No Air Required) Table - Top
Demander (facultatif)	Montage sur pied - Application latérale stand Mount - top Appliquer Commutateur Palm Pédale de commande	Montage sur pied - Application latérale montage sur pied - appliquer en haut Commutateur Palm Pédale de commande
Poids de l'envoi de l'applicateur	97 LBS	97 LBS


SPÉCIFICATIONS



Vue de côté



Vue de face



Vue de dessus

*Variable selon la longueur de l'étiquette, la vitesse de l'imprimante et la hauteur du produit étiqueté.