

TOSHIBA

e-STUDIO409P

- IMPRIMANTE MONOCHROME COMPACTE
- 42 PPM
- FORMAT LETTRE/LÉGAL
- UNITÉ RECTO-VERSO INTÉGRÉE
- IMPRIMANTE SÉCURISÉ



TOGETHER
INFORMATION

Caractéristiques de production

Impression	
Vitesse d'impression	Jusqu'à : 42 ppm
Temps première impression	Aussi vite que: 5,9 secondes
Résolution d'impression	600 x 600 ppp (Défaut), 1 200 x 2 400 ppp IQ Modes (Mode qualité d'image)
Mémoire	Standard: 512 Mo / Maximum: 512 Mo
Disque dur	Non-disponible
Volume mensuel pages recommandé	800 – 8 000 pages ¹
Volume mensuel maximum	8 000 pages par mois ²
Fournitures ³	
Rendement des cartouches laser	Jusqu'à : 20 000 pages ³ Noir
Rendement estimé de l'unité d'imagerie	Jusqu'à : 40 000 pages ³ , basé sur une moyenne de pages de format LT par tâche d'impression et une couverture de ~ 5% ⁴
Cartouche(s) livrée(s) avec le produit	Cartouche de démarrage 3 000 pages ³ Noir
Gestion du papier	
Gestion du papier incluse	Alimenteur multifonctionnel de 100 feuilles, recto-verso intégré, bac de sortie de 150 feuilles, bac de 250 feuilles.
Gestion du papier en option	Bac de 550 feuilles
Capacité d'entrée du papier	Jusqu'à : Standard: 350 pages 75 gsm bond / Maximum: 900 pages 75 gsm bond
Capacité de sortie du papier	Jusqu'à : 150 pages 75 gsm bond
Types de supports pris en charge	Papier ordinaire, enveloppes, étiquettes en papier
Formats de support pris en charge	A6, Oficio, Enveloppe 7 3/4, Enveloppe 9, JIS-B5, A4, Légal, A5, Lettre, Statement, Executive, Universel, Enveloppe DL, Folio, 10 Enveloppe
Informations générales	
Ports standard	Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB compatible avec la spécification USB 2.0 (type B)
Niveau de bruit	Fonctionnement: 46 dBA (53 dBA max) / Copie: 59 dBA / Numérisation: 50 dBA (58 dBA max)
Environnement d'exploitation spécifié	Humidité : 8 à 80 % d'humidité relative / Température : 10 à 32°C (50 à 90°F) / Altitude : 0 - 2 896 mètres (9 500 pieds)
Taille / Poids	H x L x P: 222 x 368 x 363 mm (8.7" x 14.5" x 14.3") / 9.3 kg (20.6Lbs)
Energy Star V3.0	TEC (Consommation électrique typique) : 0,47 kilowatt-heure par semaine
Accessoires	
KD-1074	Bac de 550 feuilles



Toutes les informations sont sujettes à modification sans préavis. Toshiba Tec Canada Business Solutions Inc. n'est pas responsable des erreurs ou omissions.

1- Le "Volume de pages mensuel recommandé" est une fourchette de pages qui aide les clients à évaluer les offres de produits Toshiba en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer sur l'appareil chaque mois. Toshiba recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée pour une performance optimale de l'appareil, en fonction de facteurs tels que : les intervalles de remplacement des fournitures, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation typique du client.

2- Le "cycle d'utilisation mensuel maximum" est défini comme le nombre maximum de pages qu'un appareil peut produire en un mois en utilisant une opération à plusieurs équipes. Cette mesure permet de comparer la robustesse par rapport à d'autres imprimantes et multifonctions Toshiba.

3- Valeur moyenne du rendement en pages standard déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19752.

4- Le rendement réel peut varier en fonction d'autres facteurs tels que la vitesse de l'appareil, le format du papier et l'orientation de l'alimentation, la couverture du toner, la source du bac, le pourcentage d'impression en noir uniquement et la complexité moyenne des tâches d'impression.

Toshiba Tec Canada solutions d'affaires inc.

75 Tiverton Court, Markham, ON L3R 4M8

Tél: 905-470-3500 Fax: 905-470-3450

tcs-marketing@toshibatec.ca

www.toshibatec.ca/fr/